



Стационарный сканер

G-Sense DS6000

1D/2D Автоматическое чтение
1D/2D кодов



Угол поднятия
головы сканера 16 °



Золотая подсветка с эффектом
рассеивания не напрягает глаза



Устойчивая подставка



Готов
к маркировке



Защита
по IP52

g-sense.ru

ПАРАМЕТРЫ СКАНИРОВАНИЯ

Разрешение	640 pix(Ш)*480 pix(В)
Прицел и подсветка	Два светодиода теплого света (warm led3500k)
Поле зрения	48° по горизонтали, 30 ° по вертикали
Угол сканирования штрих-кода	Влево и вправо: ± 60 ° Спереди и сзади: ± 65 ° Поворот: 360 °
Глубина сканирования	≥ 4mil@ Code39
Интерфейс подключения	USB-A (HID-KBW, Virtual serial Port (Vcom))
Минимальная контрастность кода	25%
Индикация чтения	Синий/красный светодиод, Звуковой сигнал
Возможности декодирования	1D : UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5(ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessy, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode) RSS-14 RSS-Limited, RSS-Expand, etc. 2D : QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar stack etc.
Максимальная скорость чтения на пронос	2 м/сек (200см/сек)

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер сканера	101мм*102мм*159мм
Размер коробки	120мм*105мм*175мм
Вес	332 г
Напряжение питания	5В ± 5%
Потребляемая мощность	250мА
Длина кабеля	1,8 метра

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-20°C-+60°C
Влажность	Относительная влажность воздуха от 5% до 95% без конденсации
Температура хранения	-40°C-+70°C
Уровень освещенности	0-100,000 Люкс (Дневной свет)
Устойчивость к падениям	Выдерживает многократные падения с высоты 2 метра

